

漏電方向機能付き
Ior 検出方式 漏電方向リレー
新旧比較表



2026/09/01

中止品 : LIG-12
代替品 : LIG-11A

新旧仕様比較表 ※主な変更点のみ。詳細はそれぞれのカタログをご確認ください。

	LIG-12 (中止品)	LIG-11A (代替品)
組合せ零相変流器	SM シリーズ DM シリーズ ZC シリーズ	SMA シリーズ DMA シリーズ ZCA シリーズ
【絶縁状態監視】 定格絶縁監視 電流整定値	なし	15-30-50-70-100-120-150-180-200-ロック (mA) ※ロックに設定されたときは監視しません。
【絶縁状態監視】 定格動作時間	なし	5-10-20-30-40-60 (s)
【漏電監視】 定格絶縁監視 電流整定値	0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 (A)	0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-ロック (A) ※ロックに設定されたときは監視しません。
【漏電監視】 定格動作時間	0.3-0.5-0.8-1.0-2.0 (s)	0.3-0.5-0.8-1.0-2.0 (s)
使用電圧範囲	AC80V～AC110V	AC85V～AC110V
伝送機能 通信プロトコル	なし	光商工専用プロトコル (ASCII) または Modbus-RTU